

Brand	Kerbl
Artikel benämn.	LED-floodljus för inom/utomhusbelysning 50W icke dimbar
Lång artikelbeskrivning	LED-ljus för utomhusbelysning av paddock, ridhus, industri och lager 50W icke dimbar
Artikel nr.	602509
Lev. Art. Nr.	345691
EAN	4018653222317
Storlek/spec	50W
Header	LED Flood Light Comfort Pro
Subheader	LED-ljus för belysning av utomhusområden och ridbanor.
USP 1	Integrerad linsoptik säkerställer extremt bred och framåtvänd belysning
USP 2	Ljus riktas dit det behövs – låg ljusförorening
USP 3	Minskar bländning och ljus-skuggkontrast
USP 4	Skyddad mot fukt och dammtät (IP 67 skyddsklass)
USP 5	Med integrerat monteringsfäste
USP 6	Utförande av hög kvalitet
USP 7	Kan monteras på strålkastartorn med valfri adapter (art.nr 345693)
USP 8	Linsoptik minimerar bländning och ljus-skuggkontrast
USP 9	Extremt bred stråle riktad framåt
USP 10	-
USP 11	-
USP 12	-
USP 13	-
USP 14	-
USP 15	-
Djup text	-
Extra text	-
Art nr (lev)	345691
Effekt	50 W
Diam.	-
Material	-
Längd	188 mm

Bredd	266 mm
Höjd	60 mm
Dimningsfunktion	Kan inte dimras
Ljusflöde	6000 lm
Färgtemperatur	5700 K
SKU	1/8
Lastpall	80/pall
Teknisk data	345691
Spänning	100 V - 277 V
Nätfrekvens	50 Hz
Ljuseffekt	120 lm/W - 130 lm/W
Ljuskvinkel (halv intensitetsvinkel)	140 ° - 160 °
Chips livslängd (L70)	50000 h
LED typ	
Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ resistance
Material	Aluminium pulverlackad
Driftsomgivningstemperatur	-30 °C - 50 °C
Färgåtergivning (CRI)	Ra > 80
Säkring	-
Polkopplingar	-
Max. aktuellt värde per utgång	-
Max. total strömkrets 3 och 4	-
Antal kretsar	-
Antal dimbara kretsar	-
Max. växlingskapacitet	-
Dimningsfunktion krets 1 och 2	-
Antal max. ljussensorer	-
Antal max. knappsignaler	-
Skyddsklass	IP67
Bruksanvisning	Bruksanvisning (Eng)
Video	-











