




Moment	Kalvhydda	Antal	Bild	Mått (mm)	Beskrivning
1	Plasthydda	1		LBH 2000x1120x1125	
2	Ventilationsbrickor	2		ø190	Monteras på baksidan av hydda
3	Bultar	2		M6, L 35, 10 Nyckel	För montering av ventilationsbrickor
4	Brickor	4		Ytter ø16, Inner ø8	För montering av ventilationsbrickor
5	Muttrar	2		M6, 10 Nyckel	För montering av ventilationsbrickor
6	Lucka till plasthydda	1		630x20x490	Monteras på baksidan av hydda
7	Gångstav	1		ø8, L 270	För montering av lucka, fungerar som gångjärn
8	Muttrar	2		M8, 13 Nyckel	För låsning av gångstav / gångjärn lucka
9	Lucklås	1		130x2x25	Monteras med bult i förborrat hål på baksidan av hyddan
10	Handtag till lucklås	1		M5	Monteras på lucklås
11	Bult	1		M8, L 25, 13 Nyckel	För montering av lucklås
12	Bricka	1		Ytter ø16, Inner ø8	För montering av lucklås
13	Mutter	1		M8, 13 Nyckel	För montering av lucklås
14	Luckspärr	1		130x20x30 Sprint ø10	Låser lucka i öppet läge. Monteras på ovensidan av hyddan
15	Skruv	4		ø4, L 13, Stjärn	För montering av luckspärr
16	Hjulfäste Vänster	1		274x70x250	Monteras på Plasthyddan (Hål behöver borraras i plasten med 6mm borr)
17	Hjulfäste Höger	1		274x70x250	Monteras på Plasthyddan (Hål behöver borraras i plasten med 6mm borr)
18	Bult till Hjulfäste	6		M6, L 35, 10 Nyckel	För montering av hjulfäste på hydda
19	Brickor till Hjulfäste	6		Ytter ø24, Inner ø8	För montering av hjulfäste på hydda
20	Muttrar till Hjulfäste	6		M6, 10 Nyckel	För montering av hjulfäste på hydda
21	Hjul med kullager	2		ø190, B 43, Hål för axel ø16, Lager ø40	Monteras på hjulfäste
22	Bult	2		M16, L 90, 24 Nyckel	Monteras som hjulaxel
23	Mutter	2		M16, 24 Nyckel	Låser hjulaxel
Förgård					
24	Sprinter	2		ø10, L 130	Fäster förgård till hydda. Fungerar som gångjärn vid uppfällning av förgård eller hydda
25	Saxsprint	2		ø3, L 43	För att låsa sprint.
26	Sidor till förgård	2		1400x88 (100 inkl ben)	Monteras mot front till förgård med tre bultar samt kopplas ihop med kalvhydda med sprint.
27	Front till förgård	1		1105x880	
28	Bult till förgård	6		M10, L60, 17 Nyckel	För montering av förgård
29	Mutter till förgård	6		M10, 17 Nyckel	För montering av förgård
30	Grind till förgård	1		733x820, Hål till kalv (2 st) bredd: nederkant 114, ovan 215, höjd 295	Fästs i front till förgård med två sprintar (Moment 31)
31	Sprinter	2		ø8, L 690	Till grind i förgård
32	Hinkhållare	1		740x310, Längd fäste 653, Hål för hink ø275	Monteras på grind i förgård med fyra bultar
33	Bult	4		M10, L 35, 17 Nyckel	För montering av hinkhållare på grind
34	Mutter	4		M10, 17 Nyckel	För montering av hinkhållare på grind
35	Hinkar	2		H 175, Ytter ø310, Inner ø260	Passar i hinkhållare



(Moment)

Verktyg som behövs för montering

- Nyckel 10
- Nyckel 13
- Nyckel 17
- Nyckel 24
- Stjärnmejsel
- Borr 6mm

