



LENTA



- mjukhet tack vare dubbelt uppbyggd nopp profil
- robust, formstabil och långlivad
- integrerad lutning i det bakre området gör att ytan torkar snabbare
- smutsspärrar minskar mängden smuts som kan tränga in under mattan



dubbelt uppbyggd
noppprofil på undersidan



**avfasning av
bakkanten:**
skonar lederna, ingen
snubbelkant



smutsspärrar på
undersidan

foderplatser:
Speciellt anpassade till **hög
punktbelastning och
integrerad lutning i bakkant**
(speciell mattlängd 157 cm)

Mått:

19 mm  30 mm

Tjocklek:	Bredd:	Längd:
30 mm	100 cm	150/157/165/175/185 cm
	110 cm	150/157/165/175/185/200 cm
	120/130 cm	150/157/165/175/185/200/220 cm

Montering*: 3 fästen / matta

Tillbehör:

KK-profil för att täcka fogbredder 40 - 80 mm eller vid förslutning på sista mattan, **Längd:** 120/165/180 cm,
Montering: 4 - 5 skruvar / profil

*Lägg märke till motsvarande KRAIBURG specifikationer och installationsanvisningar med användbara råd och tips.
Du erhåller dessa på din lokala KRAIBURG återförsäljare eller på www.kraiburg-elastik.com.